



www.luccarinisrl.com

TRAK è un prodotto GEN-ART

TRAK[®]



www.gen-art.com



TRAK®

Innovativa e brevettata, TRAK è la catena che si monta in un attimo con un solo punto di fissaggio sulla ruota. Frutto di una tecnologia senza precedenti, è concepita per essere montata con la massima facilità **anche nel caso di ruote che non accettano le tradizionali catene da neve**. La totale assenza di ingombri interni ne garantisce infatti l'utilizzo **anche per veicoli che non risultano essere catenabili** a causa di possibili interferenze con sensori elettronici e parti meccaniche dell' autovettura. Alle sue eccezionali doti performanti, TRAK unisce la migliore capacità di trazione su ogni tipo di neve. Una risposta evoluta a chi chiede e pretende il massimo.

Fra le straordinarie caratteristiche tecnico-applicative di TRAK, un'importanza del tutto speciale riveste la facilità e rapidità di montaggio e smontaggio. In meno di un minuto anche l'automobilista meno esperto colloca perfettamente TRAK nella giusta posizione, senza possibilità di errori. L'azione è così poco laboriosa e faticosa che può essere tranquillamente eseguita sempre nella massima pulizia. Inoltre TRAK avvolge e sormonta il pneumatico in modo automatico: dopo aver collocata la struttura della catena essa si avvolge sul pneumatico semplicemente mettendo in marcia la vettura. La procedura di smontaggio è altrettanto pratica e veloce, ripetendo esattamente pochi gesti che vengono subito memorizzati.

MONTAGGIO DI TRAK

modello autovettura

Posizionare la catena sulla ruota in modo che le braccia si dispongano ad X.

Distendere bene sul pneumatico le maglie della catena e i ramponi spaccaghiaccio.

Inserire l'apposito dispositivo Fix su uno dei bulloni della ruota e serrare il volantino con forza (in senso orario). Avvitare sino a che il Fix non abbia più alcun gioco con il bullone.

Dopo aver agganciato il gommino di tensione all'apposito gancio in plastica, spingere con le mani al centro della crociera di Trak in modo che la catenella scorra fino a fermarsi sul blocco centrale.

Avviare la marcia avanti o indietro ed accelerare senza esitazioni. Dopo circa 20/30 metri la catena si sarà autoposizionata e sarà pronta per l'esercizio. Nel caso il montaggio sia stato effettuato in un parcheggio o in spazi ristretti, fare procedere più volte avanti e indietro la vettura per determinare il corretto posizionamento, eventualmente aiutare l'inserimento della catena a mano.



SMONTAGGIO DI TRAK

modello autovettura

Liberare il gommino di tensione dal gancio in plastica.

Spingere sull'elemento in plastica rosso con il palmo di una mano e contemporaneamente distendere la catenella con la mano libera.

Svitare il volantino di regolazione con un movimento antiorario e quindi staccare Trak dalla ruota tirandola energicamente verso l'esterno.



TRAK.AUTO

ARTICOLI:

TR102	TR104	TR105	TR107	TR205	TR206	TR207	TR208	TR209	TR210	TR211	TR212	TR213	TR214	TR215	TR216	TR217
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

TRAK.AUTO



Maglia

Catena con maglia in acciaio attecchito a sezione tonda di ø 6 mm, cementata e protetta elettronicamente.



Disegno gruppo di aderenza

Traversi in acciaio cementato e zincato. Barre rinforzate in acciaio e tenditori auto-tensionanti in teflon.



Aggancio esterno

Sistema di aggancio esterno che garantisce la massima sicurezza mediante l'utilizzo di un volantino di serraggio sul bulone del cerchio.



Facilità di montaggio

eccellente



Tenuta su strada


Accelerazione



Frenata



Tratto



Placca chiodata

Speciali placche chiodate assicurano la braccia portante alle tritte calceate e garantiscono la copertura a 180° del battente.



Dotazione

- Sacco in nylon facile da trasportare
- Scatola per riporre il sacco.



Imballaggio

- Scatola rigida.

TABELLA MISURE TRAK AUTO

Catena n°	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"-21"-22"
TR 102	135/80-13 155/70-13 165/65-13 185/60-13 195/55-13	135/70-14 165/60-14 185/50-14	185/45-15					
TR 104	145/80-13 165/70-13 185/65-13 195/60-13	155/70-14 165/65-14 175/60-14 195/55-14	135/70-15 145/65-15 155/60-15 175/55-15	205/40-16				
TR 105	155/80-13 175/70-13	175/65-14	145/70-15 155/65-15 165/60-15					
TR 107	165/80-13	155/80-14 175/70-14	135/80-15 155/70-15 165/65-15					
TR 205	205/60-13 225/55-13 275/45-13	185/60-14	195/50-15 215/45-15	175/50-16 195/45-16 215/40-16 245/35-16				
TR 206	185/70-13 195/65-13 215/60-13	195/60-14 205/55-14	175/60-15 185/55-15 205/50-15 235/45-15	185/50-16 205/45-16 225/40-16 255/35-16	195/40-17 225/35-17			
TR 207	195/70-13 225/60-13	185/65-14 205/60-14 225/55-14	195/55-15 185/60-15 215/50-15	175/55-16 195/50-16 215/45-16	205/40-17 215/40-17 245/35-17			
TR 208	175/80-13 235/60-13	195/65-14 215/60-14	165/70-15 175/65-15 195/60-15 205/55-15 225/50-15 255/45-15 285/40-15	175/60-16 185/55-16 205/50-16 255/40-16	195/45-17 205/45-17 225/40-17	215/35-18 225/35-18 255/30-18 265/30-18		
TR 209	205/70-13	165/80-14 175/75-14 185/70-14 205/65-14	185/65-15 215/55-15 345/35-15	195/55-16 215/50-16	175/55-17 235/40-17 265/35-17 275/35-17	205/40-18 235/35-18		
TR 210	185/80-13	195/70-14 225/60-14	175/70-15 195/65-15 205/60-15 225/55-15 245/50-15	185/60-16 205/55-16 225/50-16 245/45-16	215/45-17 225/45-17 245/40-17 255/40-17	215/40-18 225/40-18 245/35-18 255/35-18 285/30-18 295/30-18	215/35-19 245/30-19 255/30-19 305/25-19	
TR 211		175/80-14 185/75-14 215/65-14 235/60-14	165/80-15 175/75-15 185/70-15 215/60-15 235/55-15	195/60-16 215/55-16 235/50-16	205/50-17 235/45-17 265/40-17	205/45-18 235/40-18 265/35-18 315/30-18	225/35-19 235/35-19 265/30-19 315/25-19	
TR 212		185/80-14 195/75-14 205/70-14 245/60-14	195/70-15 205/65-15 225/60-15	165/75-16 175/70-16 185/65-16 205/60-16 225/55-16 245/50-16	185/60-17 215/50-17 245/45-17 275/40-17 315/35-17	215/45-18 245/40-18 275/35-18 325/30-18	245/35-19 275/30-19 285/30-19 335/25-19	295/25-20
TR 213		215/70-14	175/80-15 215/65-15	195/65-16 255/50-16	205/55-17 225/50-17 255/45-17 285/40-17	225/45-18 255/40-18 285/35-18 295/35-18 335/30-18	225/40-19 255/35-19 295/30-19 355/25-19	255/30-20 305/25-20
TR 214		195/80-14 205/75-14 225/70-14	205/70-15 225/65-15 235/60-15 245/60-15 285/50-15	175/75-16 205/65-16 215/60-16 235/55-16 245/55-16 265/50-16	185/65-17 215/55-17 235/50-17 295/40-17 335/35-17	215/50-18 265/40-18	235/40-19 265/35-19 275/35-19	275/30-20
TR 215		205/80-14 215/75-14	185/80-15 215/70-15 275/55-15 295/50-15	225/60-16	225/55-17 245/50-17 275/45-17	205/55-18 225/50-18 245/45-18 275/40-18 285/40-18	245/40-19 255/40-19 285/35-19	245/35-20 255/35-20 285/30-20 345/25-20
TR 216		235/70-14	195/80-15 205/75-15 255/60-15 305/50-15	175/80-16 185/75-16 205/70-16 215/65-16 235/60-16 255/55-16	185/70-17 215/60-17 235/55-17 255/50-17	235/50-18 255/45-18 295/40-18	235/45-19 295/35-19 345/30-19	265/35-20
TR 217		215/80-14	215/75-15 225/70-15	195/75-16 215/70-16 225/65-16 245/60-16 295/50-16	225/60-17 245/55-17 275/50-17	245/50-18 275/45-18 345/35-18	245/45-19 275/40-19 285/40-19	245/40-20 275/35-20 335/30-20 245/35-21 255/35-21 285/30-21 295/25-22

TRAK. 4X4 e SUV

ARTICOLI:

LT42	LT43	LT44	LT45	LT46	LT47	LT48	LT49	LT50	LT51	LT52	LT53	LT54	LT55
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



Maglia

Catena con maglia in acciaio
stregoliga a sezione forata a
4 viti, cementata e zincata
elettroliticamente.



Disegno grappa di aderenza

Traversini in acciaio
cementato e zincati. Barre
rinforzate in acciaio al boro
e sandstone autorientabile
in torsione.



Aggancio esterno

Sistema di aggancio esterno
che garantisce la massima
sicurezza e facilità mediante
l'utilizzo di un volantino
plastico di regolazione.




Facilità di montaggio

Eccellente
●●●●●



Tenuta su strada

Accelerazione
●●●●●
Frenata
●●●●●
Tratto
●●●●●



Braccia ripiegabili

La particolare configurazione
a stella consente alle braccia
tendicateni di essere ripie-
gate al centro per ridurre
l'ingombro della catena.



Dotazione

• Sacco in nylon facile da
trasportare
• Scatole per riporre il sacco



Imballaggio

• Scatole singole

TABELLA MISURE TRAK 4X4 - SUV

Catena n°	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"-22"-23"-24"
LT42	185/45-14 195/75-14 205/70-14 245/60-14	195/70-15 205-65-15 225/60-15	165/75-16 175/70-16 185/65-16 205/60-16 225/55-16 245/50-16	185/60-17 245/45-17 275/40-17 315/35-17	215/45-18 245/40-18 275/35-18 325/30-18	245/35-19 285/30-19 335/25-19	295/25-20	
LT43	215/70-14 205/75-14	175/80-15 215/65-15 235/60-15	195/65-16 215/60-16 255/50-16	205/55-17 225/50-17 255/45-17 285/40-17	225/45-18 255/40-18 285/35-18 295/35-18 335/30-18	225/40-19 255/35-19 295/30-19 305/30-19 355/25-19	255/30-20 305/25-20	
LT44	185/45-14 265/60-14	225/65-15 245/60-15 285/50-15	205/65-16 235/55-16 245/55-16 265/50-16	185/65-17 215/55-17 235/50-17 295/40-17 335/35-17	215/50-18 265/40-18	235/40-19 265/35-19 275/35-19 305/30-19	275/30-20	
LT45		275/55-15 295/50-15		245/50-17 275/45-17	205/55-18 225/50-18 245/45-18 275/40-18 285/40-18	245/40-19 255/40-19 285/35-19	245/35-20 255/35-20 285/30-20 345/25-20	
LT46	235/70-14	195/80-15 205/75-15 255/60-15 305/50-15	175/80-16 205/70-16 235/60-16 255/55-16	185/70-17 215/70-17 235/55-17 255/50-17	235/50-18 255/45-18 295/40-18	235/45-19 295/35-19 345/30-19	265/35-20	
LT47		215/75-15 235/70-15 275/60-15	215/70-16 235/65-16 245/60-16 255/60-16 295/50-16	225/60-17 245/55-17 255/55-17 275/50-17	245/50-18 255/50-18 275/45-18 285/45-18 345/35-18	245/45-19 255/45-19 275/40-19 285/40-19	245/40-20 275/35-20 335/30-20	245/35-21 255/35-21 285/30-21 295/25-22
LT48		255-65-15		235/60-17	235/55-18 295/45-18			265/30-22
LT49		245/70-15	225/70-16	245/60-17	245/55-18	245/50-19 275/45-19 345/35-19	275/40-20 315/35-20	285/35-21 325/30-21
LT50		235/75-15	235/70-16 275/60-16	235/65-17 275/55-17	225/60-18 235/60-18 255/55-18 275/50-18	255/50-19 285/45-19	285/40-20	285/30-22 295/30-22
LT51		225/80-15 255/70-15 265/70-15	205/80-16 215/80-16 245/70-16 255/65-16	245/65-17 255/60-17 265/60-17	265/55-18 285/50-18	295/45-19	265/45-20 295/40-20	265/35-22 285/35-22
LT52		245/75-15 255/75-15	235/75-16 255/70-16	235/70-17 275/60-17	235/65-18 255/60-18	255/55-19 275/50-19	265/45-20	
LT53					285/55-18	265/55-19	265/50-20 295/45-20	
LT54			235/80-16 245/75-16 265/70-16 285/65-16	285/60-17	265/60-18	275/55-19	305/45-20	285/45-21
LT55			275/70-16	275/65-17	275/60-18 285/60-18	285/55-19	285/50-20	255/50-21 305/35-23 315/30-24

TABELLA MISURE TRAK VEICOLI LEGGERI

Catena n°	14	15	16	17
LT44s	195/80-14 205/75-14	205/70-15	175/75-16 205/65-16 215/60-16	
LT45s	205/80-14 215/75-14	185/80-15 215/70-15	225/60-16	225/55-17
LT46s			185/75-16 215/65-16	215/60-17
LT47s	215/80-14	225/70-15	195/75-16 225/65-16	
LT48s			205/75-16 235/65-16	
LT49s		225/75-15		
LT50s		215/75-15	215/75-16	
LT51s		255/70-15	225/75-16	205/80-16 225/70-17
LT54s		255/75-15 265/75-15		